

Tecnologia Inovadora baseada em um hardware compacto e confiável



Brasil

Matriz
contato.br@3i-corporation.com
Telefone: +55 11 3832 6102
R. Coronel Botelho, 64 - Alto da Lapa
CEP: 05088-020, São Paulo - SP, Brasil



Índia

Centro de Inovação e Tecnologia
contact.in@3i-corporation.com
#5, 1st Cross, Khykha Court, 4th Floor,
Madiwala, Hosur Main Road, Bangalore,
Karnataka PIN: 560068, Índia

WWW.3I-CORPORATION.COM

03500



A interface de comunicação para painéis de alarme mais **avançada do mundo.**

O Pégasus NX

O Pégasus Nx é um comunicador compacto e extremamente robusto que traz as mais inovadoras e confiáveis tecnologias em comunicação de dados para painéis de alarme de incêndio e intrusão.

É o resultado de mais de 10 anos de experiência internacional da 3i Corporation no mercado de segurança eletrônica, sempre buscando o “estado-da-arte” para seus produtos e serviços.



3i USB Dongle



Uma ferramenta de baixo custo e extremamente sofisticada que permite, de forma rápida e prática, a configuração “em campo” dos nossos produtos.



O que torna o Pégasus NX imbatível?

- Modem GSM/GPRS Telit®
- Comunicação via GSM/GPRS (2x SIM-Cards, 2x APNs), Ethernet, Wi-Fi (2x Access-Points), SMS e CSD.
- Detector de bloqueador de celular embutido.
- Compatível com qualquer painel de alarmes que se comunique no protocolo Contact ID.
- Transmissão simultânea para até duas estações de monitoramento usando diferentes interfaces de comunicação.
- Recursos exclusivos como "Loop-Test" (teste contínuo do funcionamento do painel de alarmes), 3iLocate (localização geográfica do dispositivo em tempo real), "3i USB Dongle" (para rápida configuração e atualização de firmware).
- 4 Saídas PGMs e 2/4 Entradas para Zonas.
- Bateria interna de 2000mAh.
- Memória para até 5000 eventos.
- Envio de mensagens SMS configuráveis.
- Dispositivo pode ser controlado e configurado remotamente através do servidor Zeus ou pelo envio de mensagens SMS.



Arquitetura do Sistema

